



# Клейкая лента на основе ПВХ 764

## Техническая информация

Изменения :  
Выпуск : Сентябрь 1999

**Описание продукта** Виноловая эластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для кодирования, защиты поверхностей, запечатывания, декораций, склейки. Выпускается в широкой гамме цветов (11), включая прозрачный

### Физические свойства (не являются спецификацией)

<b>Тип адгезива</b>	Синтетический каучуковый.	
<b>Основа</b>	Окрашенный или прозрачный поливинилхлорид.	
<b>Толщина</b>	125 мкм	
<b>Толщина основы</b>	100 мкм	
<b>Цвет ленты</b>	Желтый, белый, красный, черный, синий, коричневый, зеленый, оранжевый, рыжий, пурпурный, прозрачный	
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20° С и 50% относительной влажности воздуха.	

### Характеристики (не являются спецификацией)

<b>Адгезия к стали</b> ASTM D-3330	2.1 Н/10мм	
<b>Прочность на разрыв</b> ASTM D-3659	22.8 Н/10мм	
<b>Относительное удлинение до разрыва</b> ASTM D-3659	180.0 %	
<b>Химическая стойкость</b>	Устойчива к большинству растворителей кроме кетонов, хлоруглеводородов и эфиров.	

<b>Порядок применения</b>	Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре 15 - 27°C	После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.	
<b>Применения</b>	Запечатывание Крепление, фиксация, монтаж	Цветовое кодирование и идентификация Декорация	Защита от абразивного воздействия

**Характеристика****Преимущества**

Окрашенная эластичная основа

Хорошее прилегание к неправильным поверхностям

Надежная герметизация при запечатывании.

Устойчивость к абразивному износу

Защита поверхностей

Каучуковый адгезив

Хорошая начальная адгезия

Хорошая адгезия к большинству материалов

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3М Россия

Отдел промышленных клейких лент

121614 Москва, Россия

ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Бизнес-парк "Крылатские Холмы"

Tel: (495) 784 7474

Fax: (495) 784 7475

www.3Mrussia.ru

